

## О материалах

Концентрат кремнийорганической эмульсии. Применяется для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

## Преимущества

- не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- экономически выгоден при транспортировке на дальние расстояния.
- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

## Рекомендации по нанесению материала

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть **Типром К**. Равномерно наносить на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +50°C до +30°C.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

## Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	Жидкость белого цвета.
Водонепроницаемость, мм вод.ст.,	50,0
Плотность, г./см. <sup>3</sup>	1,05 - 1,10
Расход материала	150-300 мл./м <sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности.

**ООО «Эттрилат НТ»**  
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.  
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40  
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61  
[www.ettrilat.ru](http://www.ettrilat.ru)

**Типром К**  
ТУ 2229-121-32478306-2004

## **Упаковка**

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

## **Хранение, транспортировка**

Следует хранить в сухих помещениях при положительной температуре до +30°C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 6 мес.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при  $t$  от 0°C до +35°C.

## **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Не адсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

## **Примечание**

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки **Типром** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".